

Winkelschleifer Ø 230 mm



GA9061RFX1

Leistungsaufnahme Watt:	2200Watt
Drehzahlen:	6600U/min
Scheibendurchmesser:	230mm
Netzkabel:	2.5m
Vibrationen:	5.5 / 6.5 / 2.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Schalldruckpegel :	91dB(A)
Schalleistungspegel:	102dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	450x250x145mm
Gewicht (EPTA) :	6.0kg



- Flaches, besonders robustes Gehäuse
- Hochleistungs-Motor mit hoher Hitzebeständigkeit
- Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle
- Super Joint System - SJS II: Blockiersicherung für mehr Sicherheit, zum Schutz der Maschine und des Anwenders, und zum Absorbieren der Stösse und Vibrationen für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Grosser Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrung und Dauerarretierung
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Spindelarretierung zum leichten und einfachen Scheibenwechsel
- Sanftanlauf
- Superflansch für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Standard-Ausrüstung

Seitengriff, Superflansch, 5x Schrupscheiben D-18487, Schlüssel